

RoHS

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 100V AC, DC
- Current rating: 0.7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 500V AC/minute
- Insulation resistance: 100MΩ min
- Temperature range: -25° C ~ +85° C

■ HOUSING

- Part No. : H0505-NP
- Poles : 20、30、40、50P
- Housing Material : PA46 UL94V-0
- The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Part No	Dimensions (mm)		
	A	B	C
20	10.00	17.60	21.25
30	15.00	22.60	26.25
40	20.00	27.60	31.25
50	25.00	32.60	36.25

D	更新图面	2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军	绘图/DR	ANGLE: ±1°
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	审核/CHECK	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	批准/APPRO	胡进
H	说明	日期	承认	日期/DATE	2019-06-03
1	版次	REV.	DESCRIPTION	日期/DATE	2019-06-03

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

投影法
Projection

单位 Unit: MM

比例/Scale: 1:1

大小/Size: A4

页码/Sheet: 1/1

版本/New: D

品名 (PART NAME): 0.50mm Housing Connector Series

料号 (PART NO): H0505-NP

状态码: C