





RoHS



- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 100V AC, DC
 - Current rating: 2A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 800V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
- HOUSING**
- Part No.: H2001-NP-J
 - Poles : 02-16P
 - Housing Material: PA66 UL94V-0
 - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	2.00	5.80
03	4.00	7.80
04	6.00	9.80
05	8.00	11.80
06	10.00	13.80
07	12.00	15.80
08	14.00	17.80
09	16.00	19.80
10	18.00	21.80
11	20.00	23.80
12	22.00	25.80
13	24.00	27.80
14	26.00	29.80
15	28.00	31.80
16	30.00	33.80

更新图面		2019-06-03	陈雄军	一般公差 GENERAL TOLERANCE: 0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE: ±1°		投影法 Projection 单位 Unit MM		品名 (PART NAME) PH 2.00mm Housing Connector Series		料号 (PART NO) H2001-NP-J		状态码 C
修订版本		2015-11-04	陈雄军	绘图/DR 陈雄军		审核/CHECK 陈雄军		日期/DATE 2019-06-03		页码/SHEET 1/1		
变更图宽格式内容		2013-12-27	陈雄军	核准/APPRO 胡进		大小/SIZE A4		版本/REV D				
新版本		2011-05-24	陈雄军	日期/DATE 2019-06-03		说明 DESCRIPTION						
版次 REV.		1										

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd