



Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- ### ■ WAFER
- Part No.: W3045R-2xNP-G
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 15%GF UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Gold-Flash
 - The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

D	更新图画	2019-06-03	陈雄军	更新图画	2019-06-03	陈雄军
C	修打版本	2015-11-04	陈雄军	修打版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	说明	日期	承认	说明	日期	承认
1	版次	REV.	DESCRIPTION	版次	REV.	DESCRIPTION

投影法	第一角	品名	Molex 3.0mm 90° Wafer
连接器	MM	(PART NAME)	Connector Series
比例/Scale	1:1	料号	W3045R-2xNP-G
大小/Size	A4	(PART NO)	
页码/SHEET	1/1	状态码	C
版本/Rev	D		