



Poles	Dimensions (mm)		
	A	B	C
2x01	--	6.65	—
2x02	3.00	9.65	—
2x03	6.00	12.65	—
2x04	9.00	15.65	4.70
2x05	12.00	18.65	7.70
2x06	15.00	21.65	10.70
2x07	18.00	24.65	13.70
2x08	21.00	27.65	16.70
2x09	24.00	30.65	19.70
2x10	27.00	33.65	22.70
2x11	30.00	36.65	25.70
2x12	33.00	39.65	28.70

- SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
  - Current rating: 5A, AC, DC
  - Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
  - Insulation resistance: 1000MΩ min
  - Temperature range: -40° C~+105° C
  - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER
- Part No. : W3045SRD-2xNP-B
  - Poles : 02-24P
  - Housing Material: LCP U94V-0 Black
  - Ter Material: Brass
  - Solder Tabs Material: Brass
  - Contact Area Plating: Matte Tin-Plated
  - The Dimension Marked “▼” Must Be Recorded

**XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司**  
 Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .00±0.25 .000±0.05
ANGLE: ±1°	

Connectors



投影法  
Projection

单位 Unit  
MM

比例/Scale  
1:1

大小/Size  
A4

品名 (PART NAME)  
Molex 3.0mm SMT 90° 定位柱  
Wafer Connector Series

料号 (PART NO)  
W3045SRD-2xNP-B

状态码  
C

更新图面	2019-06-03	PP, Duuu	审核/CHKC	陈雄军	日期/DATE	2019-06-03
新版本	2018-12-12	PP, Duuu	核准/APPRO	胡进	日期/DATE	2018-12-12
说明			承认			
DESCRIPTION			APPRO.			
版次						
REV.						