



Poles	Dimensions (mm)	
	A	B
02	---	6.65
04	3.00	9.65
06	6.00	12.65
08	9.00	15.65
10	12.00	18.65
12	15.00	21.65
14	18.00	24.65
16	21.00	27.65
18	24.00	30.65
20	27.00	33.65
22	30.00	36.65
24	33.00	39.65

- ### ■ SPECIFICATIONS
- Voltage rating: 250V AC, DC
 - Current rating: 5A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C~+85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max

- ### ■ WAFER
- Part No.: W3045V-2xNP-ZP2.1
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: PA66 15%GF UL94V-0 Black
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: Tin-Plated
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded
PIN L=0.64x11.10

CIRCUIT SIZE LAYOUT

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

Connectors

Molex 3.0mm 180° Wafer
Connector Series

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.05
角度: ±1° ANGLE: ±1°	
绘图/DR	陈雄军
审核/CHECK	陈雄军
批准/APPRO	胡进
日期/DATE	2019-06-03

投影法 Projection	第一角法
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/SIZE	A4
页码/SHEET	1/1
版本/Rev	D
品名 (PART NAME)	Molex 3.0mm 180° Wafer
料号 (PART NO)	W3045V-2xNP-ZP2.1
状态码	C

更新图面	2019-06-03	陈雄军	承认
修订版本	2015-11-04	陈雄军	
变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军	
新版本	2011-05-24	陈雄军	
说明 DESCRIPTION	日期 DATE	承认 APPRO.	
版次 REV.	1		