



CIRCUIT SIZE LAYOUT

PART NO.	Dimensions (mm)	
	A	B
2x01	--	5.60
2x02	4.20	9.80
2x03	8.40	14.00
2x04	12.60	18.20
2x05	16.80	22.40
2x06	21.00	26.60
2x07	25.20	30.80
2x08	29.40	35.00
2x09	33.60	39.20
2x10	37.80	43.40
2x11	42.00	47.60
2x12	46.20	51.80

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 600V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -25°C~+85°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ WAFER

- Part No. : W4202VT-2xNP-9TBLH-HF
- Poles : 02-24P
- Housing Material : PA9T UL94V-0 Blue, Halogen Free
- Pin Material : High Conductivity Copper
- Contact Area Plating : Tin-Plated
- Tin Thickness=100u" Nickel Thickness=50u"
- Mates With: H4201 dual row receptacle
- The Dimension Marked "▲" Must Be Recorded

D	更新图面	2019-07-03	陈雄军
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军
H	版次 RRV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.
1	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .000±0.05
角度: ±1°	ANGLE: ±1°

投影法 Projection	第一角投影
单位 Unit	MM
比例/Scale	1:1
大小/Size	A4
页码/Sheet	1/1
版本/Rev	D

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connector's CO., Ltd

品名 (PART NAME)
Molex 4.20mm 180° 空芯
Wafer Connector Series

料号 (PART NO)
W4202VT-2xNP-9TBLH-HF

状态码
C