



| PART NO. | Dimensions (mm) | |
|----------|-----------------|-------|
| | A | B |
| 2x01 | -- | 5.60 |
| 2x02 | 4.20 | 9.80 |
| 2x03 | 8.40 | 14.00 |
| 2x04 | 12.60 | 18.20 |
| 2x05 | 16.80 | 22.40 |
| 2x06 | 21.00 | 26.60 |
| 2x07 | 25.20 | 30.80 |
| 2x08 | 29.40 | 35.00 |
| 2x09 | 33.60 | 39.20 |
| 2x10 | 37.80 | 43.40 |
| 2x11 | 42.00 | 47.60 |
| 2x12 | 46.20 | 51.80 |

- SPECIFICATIONS**
- Voltage rating: 600V AC, DC
 - Current rating: 7A, AC, DC
 - Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
 - Insulation resistance: 1000MΩ min
 - Temperature range: -25° C +85° C
 - Contact resistance: 20mΩ max
- WAFER**
- Part No.: W4202VT-2xNP-1P-WL1.7-CAP
 - Poles : 02-24P
 - Housing Material: LCP G/F UL94V-0, Colour: Ivory
 - Pin Material: Brass
 - Contact Area Plating: 100u" Matte Tin Plating inthe solder tail area, 60u" Nickel underplating overall.
 - Mates With: H4201 dual row receptacle
 - The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Dongguan XiangYun Connectors CO., Ltd

| | | | | | | |
|------|-------------|------------|--------|----------|------------|-----|
| D | 更新图面 | 2019-07-03 | 陈雄军 | 更新图面 | 2019-07-03 | 陈雄军 |
| C | 修订版本 | 2015-11-04 | 陈雄军 | 变更图宽格式内容 | 2013-12-27 | 陈雄军 |
| B | 新版本 | 2011-05-24 | 陈雄军 | 说明 | 2011-05-24 | 陈雄军 |
| A | 版次 | 说明 | 承认 | 日期 | 2019-07-03 | 胡进 |
| REV. | DESCRIPTION | DATE | APPRO. | 日期/DATE | 2019-07-03 | 胡进 |

| | | | |
|--------------------|------------|--------------|---------------------------|
| 一般公差 | 0±0.30 | 投影法 | 第一角 |
| GENERAL TOLERANCE: | .00±0.25 | 单位 | MM |
| | .000±0.05 | 比例/Scale | 1:1 |
| | ANGLE: ±1° | 大小/Size | A4 |
| 绘图/DR | 陈雄军 | 页码/SHEET | 1/1 |
| 审核/CHECK | 陈雄军 | 版本/Rev | D |
| 批准/APPRO | 胡进 | 料号 (PART NO) | W4202VT-2xNP-1P-WL1.7-CAP |
| 日期/DATE | 2019-07-03 | 状态码 | C |