RoHS





H4502-3x04P
H4502NE-3x04P

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 300V AC, DC
- Current rating: 10A, AC, DC
- Withstanding Voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩ min
- Temperature range: -25° C~+85° C

■ HOUSING

- Part No.: H4502-3xNP
- Poles: 09-15P
- Housing Material: PA66 UL94V-0
- The Dimension Marked "▼" Must Be Recorded





H4502-3x05P
H4502NE-3x05P





H4502-3x03P
H4502NE-3x03P

版次 REV.	说明 DESCRIPTION	日期 DATE.	承认 APPRO.
D	更新图面	2019-06-03	PH.Duan
C	修订版本	2015-11-04	陈雄军
B	变更图宽格式内容	2013-12-27	陈雄军
A	新版本	2011-05-24	陈雄军

一般公差 GENERAL TOLERANCE:	0±0.30 .0±0.25 .00±0.20 .000±0.05 ANGLE. ±1°		
绘图/DR	PH.Duan	投影法 Projection	
审核/CHECK	陈雄军	单位 Unit	MM
核准/APPRO	胡 进	比例/Scale	1:1
日期/DATE	2019-06-03	大小/SIZE	A4
		页码/SHEET	1/1
		版本/Rev	D

XYDZ® 东莞市祥运连接器有限公司
Connectors DongGuan XiangYun Connectors CO.,Ltd

品 名 (PART NEME)	EL4.50mm Female Housing Connector Series		
料 号 (PART NO)	H4502-3xNP	状态码	C